

Valvula Check Magnética

Las válvulas de retención normalmente están cerradas para evitar el flujo inverso de refrigerante en las líneas de líquido y las líneas de descarga del compresor.



Especificaciones Técnicas

Máx. presión de trabajo



3,0 Mpa.

Temperatura de funcionamiento



-40 a +130 °C.

Malla



40

Compatible con todos los refrigerantes y aceites



CFC, HCFC y HFC.

Construcción hermética



Se puede instalar en cualquier posición.



Codigo N°	Model	Connection	Dimension, mm	
		inch	Overall Length	Body Diameter
12610051	VACV-4	1/4 ODF Solder	102	22
-	VACV-6	3/8 ODF Solder	102	22
12610053	VACV-8	1/2 ODF Solder	127	29
12610054	VACV-10	5/8 ODF Solder	127	29
-	VACV-12	3/4 ODF Solder	178	41
12610056	VACV-14	7/8 ODF Solder	178	41
12610057	VACV-18	1-1/8 ODF Solder	213	54
-	VACV-22	1-3/8 ODF Solder	238	67
-	VACV-26	1-5/8 ODF Solder	267	80
-	VACV-34	2-1/8 ODF Solder	305	92
-	VACV-42	2-5/8 ODF Solder	330	105
-	VACV-50	3-1/8 ODF Solder	330	105

