

Receptores Líquidos RGC

Receptores Líquidos, asegure que el refrigerante líquido ingrese al dispositivo de expansión en sistema de **Refrigeración**.



Calidad e innovación para tus equipos

La serie de **Receptores Líquidos FDC**, están diseñado para el almacenamiento de refrigerante y así otorgar la cantidad adecuada de refrigerante dentro del sistema, asegurando que la línea de líquido esté libre de gas.

Los receptores líquidos **RGC** están dispuestos de **Válvulas Rotalock**, que permiten bombear allí todo el refrigerante mientras se hace algunas reparaciones.

Su revestimiento exterior de pintura en polvo le otorga una alta resistencia a la corrosión.

Especificaciones Técnicas

Carcasa

Hermética



Presión Máxima de trabajo

47 bar/ 500 psig



Rango de Temperatura

-40 A + 70°C



Aplicaciones

Refrigeración Comercial



Refrigeración Industrial



MODELO	CONEXIÓN	CONEXIÓN			VOLUMEN lt.
		A	B	D	
	Pulgadas	mm	mm	mm	
FDC-101J	3/8 ODF	200	132	89	1.0
FDC-102J	3/8 ODF	258	181	127	2.9
FDC-103J	3/8 ODF	290	203	127	3.2
FDC-104J	1/2 ODF	348	257	165	6.2
FDC-105J	5/8 ODF	414	320	165	7.5
FDC-106J	3/4 ODF	600	495	165	11.2
FDC-107J	7/8 ODF	700	585	165	13.2
FDC-2077	7/8 ODF	606	75	219	20.0
FDC-30V9*	1 1/8 ODF	900	190	219	30.0

*MODELO DE FORMA HORIZONTAL



CE