

Capacitores

El **Capacitor marca RGC**, le proporciona la seguridad de instalar un dispositivo confiable a prueba de explosión, de polipropileno metalizado, y con certificaciones **TUV, UL, CE**.



Capacitores de Marcha

Los capacitores de marcha RGC, contribuyen a liberar esa energía de forma continua y necesaria para la óptima operación del compresor. A continuación, presentamos la gama de capacitores de marcha para las diferentes aplicaciones.

Modelo CBB65-1



CBB65-1		
Capacidad	Dimensión - Diámetro x Altura, mm	
uF	370 / 400 VAC	440 / 450 VAC
7.5	45 x 55	45 x 55
10	45 x 55	45 x 55
15	45 x 65	45 x 65
20	45 x 65	45 x 65
25	45 x 85	45 x 85
30	45 x 85	45 x 90
35	45 x 105	45 x 105
40	45 x 105	50 x 105
45	45 x 105	50 x 105
50	50 x 105	55 x 105
55	50 x 105	55 x 105
60	55 x 105	55 x 105
65	55 x 105	55 x 120
70	55 x 105	55 x 120
80	60 x 105	55 x 130

Características

Aplicación	
Marcha del motor	
Forma	
Cilindro Redondo	
Material	
Aluminio	
Temperatura	
-40°C a 70°C	
Frecuencia nominal	
50/60 Hz	

Modelo CBB65A



CBB65A		
Capacidad	Dimensión - Diámetro x Altura, mm	
uF	370 / 400 VAC	440 / 450 VAC
20+5	50 x 65	50 x 85
25+5	50 x 85	50 x 85
30+5	50 x 85	50 x 90
35+5	50 x 85	50 x 105
40+5	50 x 90	50 x 105
45+5	50 x 105	55 x 105
50+5	50 x 105	55 x 105
50+7.5	50 x 105	55 x 105
55+5	55 x 105	55 x 105
55+7.5	55 x 105	60 x 105
55+10	55 x 105	60 x 105
60+5	55 x 105	60 x 105
60+7.5	55 x 105	60 x 105
80+5	60 x 105	60 x 120
80+7.5	60 x 105	60 x 120
80+10	60 x 105	60 x 120



Capacitores

El **Capacitor marca RGC**, le proporciona la seguridad de instalar un dispositivo confiable a prueba de explosión, de polipropileno metalizado, y con certificaciones **TUV, UL, CE**.



Capacitores de Marcha

Los capacitores de marcha RGC, contribuyen a liberar esa energía de forma continua y necesaria para la óptima operación del compresor. A continuación, presentamos la gama de capacitores de marcha para las diferentes aplicaciones.

Modelo CBB60



CBB60		
Capacidad	Dimensión - Diámetro x Altura, mm	
uF	370 / 400 VAC	440 / 450 VAC
3	25 x 60	25 x 60
6	25 x 60	30 x 60
8	30 x 60	34 x 52
10	30 x 60	34 x 52
12	30 x 60	34 x 62
15	34 x 52	35 x 71
16	34 x 52	35 x 71
18	34 x 52	40 x 71
20	34 x 52	40 x 71
25	34 x 62	45 x 71
30	40 x 71	45 x 71
35	40 x 71	45 x 92
40	40 x 71	50 x 92
50	42 x 70	50 x 102
60	45 x 71	50 x 120
65	45 x 71	50 x 120
70	50 x 85	55 x 120
75	50 x 85	55 x 120
80	50 x 92	55 x 120
100	50 x 102	-
120	50 x 120	-

Características

- Aplicación

Especial para presencia de humedad.
- Forma

Cilindro Redondo
- Material

Plástico Ignífugo
- Temperatura

-40°C a 70°C
- Frecuencia nominal

50/60 Hz

Modelo CBB61



CBB61		
Capacidad	Dimensión - Diámetro x Altura, mm	
uF	370 / 400 VAC	440 / 450 VAC
1	32 x 14 x 25	32 x 14 x 25
1.2	32 x 14 x 25	32 x 14 x 25
1.5	38 x 14 x 26	38 x 14 x 26
2	38 x 14 x 26	38 x 14 x 26
2.5	38 x 18 x 30	38 x 18 x 30
3	38 x 18 x 30	38 x 18 x 30
3.5	38 x 18 x 30	38 x 18 x 30
4	48 x 18 x 34	48 x 18 x 34
5	48 x 18 x 34	48 x 18 x 34
6	48 x 18 x 34	48 x 18 x 34
8	47 x 26 x 38	47 x 26 x 38
10	47 x 26 x 38	47 x 26 x 38
20	62,5 x 28 x 45	62,5 x 28 x 45

Características

- Aplicación

Aire Acondicionado
- Forma

Rectangular
- Material

Plástico Ignífugo
- Temperatura

-40°C a 70°C
- Frecuencia nominal

50/60 Hz