



Catálogo

Motor ventilador para Aire Acondicionado



www.rgcrefrigeration.com



¡Síguenos en nuestras RRSS @rgcrefrigeracion!

MOTOR VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO

El motor del ventilador del condensador es una parte integral del sistema de aire acondicionado y está diseñado con los más altos estándares de seguridad, permitiendo un mejor funcionamiento de los equipos.

Serie YDK95 – Motor ventilador para unidad condensadora Split



MODELO	Potencia (W)	Velocidad angular (RPM)	Corriente nominal (A)	Capacitor
YDK95-30-6	30W	830	0.40	2.5 μ F /370V
YDK95-35-8	35W	830	0.45	2.5 μ F /370V
YDK95-40-6	40W	850	0.50	3.0 μ F /370V
YDK95-50-6	50W	850	0.55	3.0 μ F /370V





Rodamientos NSK de alta calidad



Bajo nivel de ruido y vibración



Bajo aumento de temperatura



Especificaciones Técnicas

Voltaje



208-230 V / 60 Hz / PH1

Velocidad Angular



830 RPM

Rango de Temperatura



-25°C a +50 ° C

Rotación



CW (L.E.)

MOTOR VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO

El motor del ventilador del condensador es una parte integral del sistema de aire acondicionado y está diseñado con los más altos estándares de seguridad, permitiendo un mejor funcionamiento de los equipos.

Serie MC - Motor ventilador para unidad condensadora



Especificaciones Técnicas

Voltaje	
208-230 V / 60 Hz / PH1	
Rango de Temperatura	
-20 °C a +70 °C	
Montaje en todos los ángulos	
Completamente hermético	
Rotación	
CW (L.E.)	
Aislamiento	
Clase F	

Modelo	Potencia (HP)	Voltaje (V/Hz/PH)	Corriente Nominal (A)	Capacitor	Velocidad Angular (RPM)	Largo x ØD del eje (in)
MC-014D332M	1/4	208~230 / 60 / 1	1,7	5µF/370VAC	1075	6 x 1/2
MC-013D332M	1/3		2,1	7,5µF/370VAC		
MC-012D332M	1/2		2,9	10µF/370VAC		
MC-034D332M	3/4		4,5	10µF/370VAC		
MC-100D332M	1		5.4	30µF/370VAC		




Rodamientos NSK de alta calidad



Bajo nivel de ruido y vibración



Bajo aumento de temperatura



MOTOR VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO

Serie ME - Motor ventilador para evaporador de aire acondicionado



Especificaciones Técnicas

Voltaje



208-230 V / 60 Hz / PH1

Velocidad Angular



1075 RPM / 3 Velocidades

Rango de Temperatura



-20 °C a +50 °C

Montaje en todos los ángulos



Rotación



CCW (L.E.) Reversible

Modelo	Potencia (HP)	Voltaje (V/Hz/PH)	Corriente Nominal (A)	Capacitor	Velocidad Angular (RPM)	ØD del eje	Tipo de eje
ME-012D332M	1/2	208~230 / 60 / 1	2.9	10µF/370VAC	1075/3	1/2	Sencillo
ME-034D332M	3/4		4.5	20µF/370VAC			
ME-018S322M	1/8		0.8	5µF/370VAC			Doble
ME-016S322M	1/6		1.0	5µF/370VAC			
ME-014S322M	1/4		1.9	5µF/370VAC			
ME-013S322M	1/3		2.6	5µF/370VAC			
ME-012S322M	1/2		3.37	10µF/370VAC			
ME-034S322M	3/4		4.8	20µF/370VAC			
ME-014S522M	1/4		1.5	5µF/370VAC	1625/3		
ME-013S522M	1/3		1.8	5uF/370VAC			



Rodamientos NSK de alta calidad



Bajo nivel de ruido y vibración



Bajo aumento de temperatura

