
REFRIGERATION-PARTS




Catalogo

Evaporadores de alta eficiencia

Evaporadores de alta eficiencia


SERIE EV

Calidad e innovación para tus equipos



DATOS TÉCNICOS DEL EVAPORADOR SERIE EV

Modelo	Capacidad (W) R404 A	Área de Evaporación (m2) Espacio de la aleta 4,5 mm	Flujo de aire (m3 / h)	Tubo Volumen (dm3)	Ventilador					Tubería de conexión		Calentador de descongelación eléctrico (W)
	EVAP. TEMP -8 °C/8KTD				Cantidad	Diámetro del ventilador (mm)	Velocidad de rotación (r / min)	Potencia de entrada (W)	Fuente de Alimentación	Entrada	Salida	
EV11M	490	2.1	700	0.7	1	ϕ250	1300	60	220-240V/50HZ	3/8"	3/8"	290
EV21M	620	3.1	700	1.0	1	ϕ250	1300	60	220-240V/50HZ	3/8"	3/8"	290
EV12M	1003	4.2	1400	1.3	2	ϕ250	1300	120	220-240V/50HZ	1/2"	1/2"	540
EV22M	1280	6.3	1400	1.9	2	ϕ250	1300	120	220-240V/50HZ	1/2"	1/2"	540
EV13M	1570	6.4	2100	1.9	3	ϕ250	1300	180	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	800
EV23M	1945	9.6	2100	2.9	3	ϕ250	1300	180	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	800
EV14M	2105	8.6	2800	2.6	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050
EV24M	2590	12.9	2800	3.9	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050
EV34M	3066	17.2	2800	5.1	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050



DATOS TÉCNICOS DEL EVAPORADOR SERIE EV

Modelo	Capacidad (W) R404 A	Área de Evaporación (m2) Espacio de la aleta 6 mm	Flujo de aire (m3 / h)	Tubo Volumen (dm3)	Ventilador					Tubería de conexión		Calentador de descongelación eléctrico (W)
	EVAP. TEMP -25 °C/7KTD				Cantidad	Diámetro del ventilador (mm)	Velocidad de rotación (r / min)	Potencia de entrada (W)	Fuente de Alimentación	Entrada	Salida	
EV11L	360	1.6	700	0.7	1	ϕ250	1300	60	220-240V/50HZ	3/8"	3/8"	290
EV21L	485	2.3	700	1.0	1	ϕ250	1300	60	220-240V/50HZ	3/8"	3/8"	290
EV12L	760	3.2	1400	1.3	2	ϕ250	1300	120	220-240V/50HZ	1/2"	1/2"	540
EV22L	1008	4.8	1400	1.9	2	ϕ250	1300	120	220-240V/50HZ	1/2"	1/2"	540
EV13L	1165	4.8	2100	1.9	3	ϕ250	1300	180	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	800
EV23L	1535	7.3	2100	2.9	3	ϕ250	1300	180	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	800
EV14L	1562	6.5	2800	2.6	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050
EV24L	1966	9.7	2800	3.9	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050
EV34L	2308	12.9	2800	5.1	4	ϕ250	1300	240	220-240V/50HZ	1/2"	5/8"	1050


RGC
REFRIGERATION-PARTS